



Tech Spec

POUQ1RRKY

POUQ1RRHSY

 Hauteur de l'alcôve 250 mm	 Dimensions 980 x 320 x 320 mm	 Consommation électrique maximale 95 W	 Performance Froid : 5,2 l/h
 Alimentation électrique 220-240V, 50/60 Hz	 Capacité du réservoir Cold: 2.2l	 Type d'eau Cold / Ambient	



Le design classique de l'Aquarius Mains-Fed offre la fonctionnalité et les avantages du système RR au prix le plus compétitif.

La conception de la sonde de refroidissement » inside-out » utilisée dans toute la gamme de refroidisseurs d'eau à réservoir amovible alimentés par le secteur garantit une méthode de refroidissement plus efficace, permettant d'économiser de l'énergie et d'éliminer la condensation à l'intérieur du refroidisseur.

Le châssis autoportant du refroidisseur peut être retiré rapidement et facilement de l'armoire pour simplifier le processus de maintenance et d'entretien.

Le système de réservoir amovible simplifie le processus de désinfection – il suffit de remplacer les parties en contact avec l'eau par des composants déjà désinfectés. Ne nécessite pas le remplacement de pièces jetables ou l'utilisation de produits chimiques salissants sur le site du client.

Caractéristiques spéciales

- ✓ **Système de réservoir amovible**
- ✓ **Sonde de refroidissement Inside-Out**
- ✓ **Une technologie efficace et éprouvée**
- ✓ **Haute qualité = longévité**
- ✓ **Excellent rapport qualité/performance/prix**
- ✓ **Gamme de réservoirs chauds disponibles**

